

## ESPAÑOL

### INSTRUCCIONES

1. Con el mezclador RUBIMIX, usted dispone de una máquina que le permitirá efectuar mezclas homogéneas de morteros cola, morteros preparados, morteros monocapa, morteros de juntas, pinturas y barnices. Existen dos modelos de máquinas dependiendo de las necesidades del usuario.

Modelo **RUBIMIX 25** - Kg a mezclar: 25 / Modelo **RUBIMIX 50** - Kg a mezclar: 50

### INSTRUCCIONES DE MONTAJE Y PUESTA EN MARCHA

2. Situar sobre el chasis el brazo motorreductor «B» y el asa «C» fijando ambas piezas con el tornillo «A». Complete el montaje con la tuerca de M 10. En el chasis de la máquina se halla un tornillo de regulación «D» que le permitirá nivelar el grupo motorreductor en caso de desajuste.
3. Para completar el montaje de la máquina, coloque las piezas según el esquema y en este orden: 1.º Arandela «I». 2.º Plato superior «E». 3.º Arandela plato «F». 4.º Tuerca de M 14. 5.º Roscado de aspas «G».
4. Antes de proceder a la puesta en marcha de la máquina: – Comprobar que la tensión y frecuencia de alimentación de su red eléctrica coincida con la placa de características de la máquina. – La puesta en marcha de la máquina se realiza mediante un interruptor de doble posición (0-1). – En caso de fallo en el suministro eléctrico, deberá volverse a activar el interruptor para ponerla en marcha.  
El mezclador RUBIMIX dispone de las siguientes medidas de seguridad: – Interruptor térmico que protege el motor en caso de paro de las aspas. – Sistema eléctrico de protección que evita la puesta en marcha de la máquina si no están las aspas dentro de la cubeta. – En caso de intentar levantar las aspas en funcionamiento, el sistema de seguridad actúa parando el mezclador RUBIMIX.

### INSTRUCCIONES DE PREPARACION DE MEZCLA

5. y 6. Para preparar la mezcla, consultar las instrucciones de cada fabricante sobre la cantidad de agua a utilizar.

**RUBIMIX 25:** – Llenar el cubo con la cantidad de agua necesaria para mezclar 25 Kg de mortero. – Arrancar el RUBIMIX. – Arrojar aproximadamente 12 Kg de mortero de una sola vez; una vez mezclado, añadir el resto paulatinamente.

**RUBIMIX 50:** – Llenar el cubo con la cantidad de agua necesaria para mezclar 50 Kg de mortero. – Arrancar el RUBIMIX. – Arrojar el primer saco (25 Kg) de una sola vez. – Una vez mezclado el primer saco, proceda a ir añadiendo paulatinamente el segundo saco hasta el final.

7. Una vez terminada la mezcla, desconecte el RUBIMIX. Para levantar el brazo motorreductor, las aspas deben quedar en la posición indicada. El asa «H» le ayudará a levantar el brazo motorreductor.
8. Una vez acabado el servicio, limpie bien las aspas y el cubo con abundante agua a presión.

**ADVERTENCIA:** El uso de productos químicos, disolventes, etc., pueden afectar o deteriorar piezas de la máquina. Esta máquina no es apta para mezclar hormigón o morteros con gravillas o arenas gruesas.

### CARACTERISTICAS GENERALES

	RUBIMIX 25	RUBIMIX 50
Peso	25 Kg	30 Kg
Dimensiones	50 x 74 ancho - x 78 alto cm	57 x 89 ancho - x 80 alto cm
Potencia efectiva motor	1/2 CV	3/4 CV
Consumo eléctrico	705 W	1.015 W
Régimen de giro	60 r.p.m.	
Alimentación	230 V 50 Hz motor monofásico (Otros voltajes y frecuencias bajo demanda)	
Elementos eléctricos	Totalmente estancos al agua y al polvo IP-54	